

AEROSANA[®] VISCONN

Pokyny, nastavení, stroje a příslušenství

AEROSANU VISCONN lze nanášet jako nátěr i jako nástřik. Při větších plochách má nástřik za pomoci vysokotlakého stříkacího zařízení své výhody.



Nástřik vysokotlakým stříkacím zařízením

Spotřeba cca 400 – 850 g/m²

Nastavení tlaku: 90 – 150 barů

Filtr: doporučujeme pracovat bez filtrů. Odstraňte prosím filtr ze stříkací pistole i hlavní filtr ze stroje. Mřížka na výstupním potrubí je dostačující pro zachycení velkých částic nebo hrubých nečistot.

Nátěr štětcem

Spotřeba cca 600 – 950 g/m²

Vysokotlaké zařízení

Graco GX21

Nejlepší cena

Cena

cca 28.500 Kč*

Graco Classic 390-395 PC (Hi Boy)

Na začátek

cca 85.500 Kč*

Graco Classic 495-595 PC (Hi Boy)

Profesionální

cca 108.300 Kč*

Graco XFORCE HD

Akumulátorový

cca 51.300 Kč*

Příslušenství

Cena

Vysokotlaké trysky: 317 / 319 / 321 / 519

cca 900 – 1.400 Kč/tryska*

Prodlužovací trubka k trysce: 25 – 50 cm

cca 1.000 – 1.700 Kč/trubka*

(doporučen adaptér)

*U výše uvedených cen se jedná o orientační hodnoty (bez DPH). Konkrétní cenu Vám sdělí Váš prodejce.

Čištění

Pokud není AEROSANA VISCONN zasíťovaná, lze odstranit pomocí vody. Zasíťovaný a zaschlý materiál lze odstranit pomocí GLUMEXu a/nebo benzínu, petroleje, universálního ředidla nebo acetonu. K čištění není vhodný etanol.

Pokyny



Označení vysokotlakých trysek na příkladu 319 a 519

- První číslice označuje úhel stříkání, zde 30° nebo 50°. Pomůcka: první číslice vynásobená 5 uvádí šířku proudu stříku (při odstupu 25 cm): 3 x 5 = 15 cm; 5 x 5 = 25 cm
- Druhá číslice uvádí množství průtoku, resp. průměr trysky (průměr v palcích) zde 0,019 palce.



www.pro-clima.cz

 **CIUR**
příroda. technologie. odpovědnost.

... a izolace je
perfektní

