



NOVĚ

pro clima

CONTEGA[®] FIDEN EXO

Expanzní, parobrzdná a dešti odolná páska pro utěsnění spár z vnější strany

Expanzní páska CONTEGA FIDEN EXO zajišťuje vnější, difúzně otevřené utěsnění spár s ochranou proti dešti.

Vysoce odolná proti povětrnostním vlivům, opatřena samolepícím pruhem z jedné strany pro snadnou montáž.

- ✓ Zvláště odolná proti povětrnostním vlivům
- ✓ BG1 Kvalita
- ✓ Dešti odolná a difúzní
- ✓ RAL - zajištěna kvalita instalace
- ✓ Různé velikosti pro všechny obvyklé šířky spár



www.pro-clima.cz

... a izolace je
perfektní



Expanzní, parobrzdná a dešti odolná páska pro utěsnění spár z vnější strany



Technické údaje:

Hmota		
Materiál	pružná polyuretanová pěna s otevřenými buňkami a polymerní impregnací	
Vlastnost	Norma	Hodnota
Barva		antracit
Sd-hodnota		< 0,5 m
Reakce na oheň	DIN 4102	B1, P-NDS 04-218
Propustnost	EN 1026	$a < 0,1 \text{ m}^3/[(\text{h} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{daPa})]$
Skupina zatížení	DIN 18542	BG1
Vodotěsnost	EN 1027	Požadavky jsou splněny do 600 Pa
Odolnost proti povětrnostním vlivům	DIN 18542	potvrzeno
Možnost omítnutí / přetření		ano
Kompatibilita s běžnými stavebními materiály	DIN 18542	potvrzeno
Teplota zpracování		od +1 °C
Teplotná stabilita		dlouhodobá -30 °C do +90 °C
Skladovatelnost		1 °C - 20 °C, 12 Měsíců, v chladu a suchu

Druhy balení:

Číslo výrobku	EAN	Šířka	Tloušťka	Délka	Obsah kartonu	Délka / Karton	Kartony / Paleta	Délka / Paleta
15547	4026639155474	10 mm	2-3 mm	10 m	30	300 m	60	18.000 m
15548	4026639155481	15 mm	2-3 mm	10 m	20	200 m	60	12.000 m
15549	4026639155498	10 mm	3-6 mm	8 m	30	240 m	60	14.400 m
15550	4026639155504	15 mm	3-6 mm	8 m	20	160 m	60	9.600 m
15552	4026639155528	15 mm	5-10 mm	5,6 m	20	112 m	60	6.720 m
15553	4026639155535	20 mm	5-10 mm	5,6 m	15	84 m	60	5.040 m
15554	4026639155542	15 mm	7-12 mm	4,3 m	20	86 m	60	5.160 m
15555	4026639155559	20 mm	7-12 mm	4,3 m	15	64,5 m	60	3.870 m
15556	4026639155566	20 mm	8-15 mm	3,3 m	15	49,5 m	60	2.970 m
15557	4026639155573	20 mm	10-18 mm	2,6 m	15	39 m	60	2.340 m

1 Odstranění ochranné fólie



Odstraňte vnější ochranný film.

2 Odříznutí začátku pásky



Začátek pásky CONTEGA FIDEN EXO odříhnete (asi 2 cm).

3 Nalepení pásky na rám



Odstraňte separační papír a přilepte pásku k rámu. Páska nesmí být viditelná po montáži (návrát přibližně 1 - 2 mm).

4 Detail lepení



Nikdy pásku zcela nenatahujte, ale nechte vždy v určité části více místa (viz. obrázek).

5 Lepení v rozích



Postupně oblepte celý rám okna. Vždy nalepte jeden kus na jednu stranu rámu a nechte menší volný záhyb, nejlépe v blízkosti rohu.

6 Vložení rámu



Vložte rám okna a zajistěte vhodným upevňovacím systémem.

Další informace o aplikaci jsou uvedeny v plánovací dokumentaci pro clima.

V případě dotazů kontaktujte technické oddělení pro clima Česká republika:

Tel: +420 326 901 468

Fax: +420 326 901 456

E-mail: info@ciur.cz

CIUR a.s.
Pražská 1012
250 01 Brandýs nad Labem
Tel: +420 326 901 411
Fax: +420 326 901 456
E-mail: info@ciur.cz

