



NOVĚ

pro clima

CONTEGA[®] SOLIDO SL

Vzduchotěsná, snadno omíatelná páska s celoplošným lepením do interiéru

Celoplošné lepicí a omíatelná páska CONTEGA SOLIDO SL zajišťuje vzduchotěsné a parobrzdné napojení oken a dveří k materiálům jako jsou dřevo a minerální podklady (beton, vápenopískové zdivo).

Upravené, vodotěsné pevné lepidlo poskytuje rychlé a trvalé přilepení k podkladu.

- ✓ Celoplošně nanesené lepidlo umožňuje okamžité neprodyšné napojení
- ✓ Extrémní přilnavost na minerální povrchy na základě vodotěsného SOLID lepidla
- ✓ Lze snadno omítnout
- ✓ Páska pro připojení na okenní rám před a po montáži
- ✓ Snadná montáž



www.pro-clima.cz

... a izolace je
perfektní



Vzduchotěsná, snadno omítatelná páska s celoplošným lepením do interiéru



Technické údaje:

		Materiál
Vrchní vrstva		PP netkaný podklad, PP kopolymerová speciální membrána
Lepidlo		vodotěsné SOLID lepidlo
Separáční vrstva		dvakrát dělená silikonovaná PE-Folie
Vlastnost	Norma	Hodnota
Barva		bílá
Sd-hodnota	DIN EN 1931	2,8 m
Vystavení povětrnostním podmínkám		3 měsíce
Možnost omítnutí		ano
IFT testování (D-Rosenheim) MO-01/1:2007-01		ano
Teplota zpracování		od -10 °C
Tepelná stabilita		dlouhodobá -40 °C do +90 °C
Skladovatelnost		v chladu a suchu

Druhy balení:

Číslo výrobku	EAN	Délka	Šířka	Balení	Bal/Pal	Hmotnost (kg/Bal)
15431	4026639154316	30 m	8 cm	8	48	7,7
15432	4026639154323	30 m	10 cm	8	36	9,6
15433	4026639154330	30 m	15 cm	4	48	7,2
15434	4026639154347	30 m	20 cm	4	36	9,6

Situace 1

Aplikace na již namontované okno

Přilepení na rám



1

Odstraňte úzký separáční papír a přilepte pásku CONTEGA SOLIDO SL s přesahem 2 cm přímo na rám. Potiskem směrem k Vám.

Lepení na ostění



2

Odstraňte zbylý krycí papír a přilepte pásku k ostění. Při lepení rohu vytvořte překlad. Rohy a spoje se musí překrývat. Následně vše důkladně přitlačte.

Situace 2

Aplikace před montáží okna

Lepení na rám



1

Sejměte úzký separáční papír a přilepte na rám dle obrázku. Potištěnou stranou směrem nahoru.

Finální montáž rámu s páskou



2

Sejměte široký separáční papír a přilepte k ostění. Přitlačte rukou případně přitlačnou pomůckou PRESSFIX.

další použití

Vzduchotěsné napojení na štitovou stěnu



Pro napojení parobrzdy na neomítnutou štitovou stěnu je potřeba vytvořit dilatační smyčku. Následně se strhnou oba separáční papíry, přiloží se páska CONTEGA SOLIDO SL a přitlačí rukou nebo pomocí přitlačné pomůcky PRESSFIX.

Napojení dřevěných dílů na stěny



Připravte si 4 pásky. Postupně odtrhněte úzký separáční papír a přilepte pásku k trámu. Následně odtrhněte širší separáční papír a přilepte pásku k stěně, tak aby v rozích byly co nejmenší ohyby.

Další informace o aplikaci jsou uvedeny v plánovací dokumentaci pro clima.

V případě dotazů kontaktujte technické oddělení pro clima Česká republika:

Tel: +420 326 901 468
Fax: +420 326 901 456
E-mail: info@ciur.cz

CIUR a.s.
Pražská 1012
250 01 Brandýs nad Labem
Tel: +420 326 901 411
Fax: +420 326 901 456
E-mail: info@ciur.cz