



CONTEGA[®] SOLIDO IQ-D

Inteligentní, celoplošně lepící páska pro napojení oken, vhodná do interiéru a exteriéru, s doplňkovou lepící zónou

Pro neprodyšné napojení oken a dveří na parobrzdnou a neprodyšnou vnitřní izolační vrstvu. Díky inteligentní funkční membráně s vlhkostně proměnlivým difúzním odporem je CONTEGA SOLIDO IQ-D vhodná též pro použití do exteriéru na větrotěsná napojení odolná proti přivalovému dešti. Lepicí zóna na textilní straně umožňuje jednoduché přilepení na okna a dveře při aplikaci před jejich montáží.

Výhody

- ✓ Bezpečná aplikace: stejná páska do interiéru i exteriéru díky inteligentní funkční membráně.
- ✓ Šetří čas: spára je okamžitě vzduchotěsná, izoluje proti přivalovému dešti a spoj je zatížitelný.
- ✓ Bezpečné napojení: voděodolné SOLID lepidlo drží extrémně dobře i na minerálních podkladech.
- ✓ Extra tenká: lehké skládání v rozích.
- ✓ Použití na stavbách v souladu s normou: pro neprodyšné napojení dle DIN 4108-7, SIA 180 a OENORM B 8110-2.
- ✓ Textilní strana omítatelná: definovaný přechod mezi napojením okna a omítkou.
- ✓ Nejlepší výsledky v testu škodlivin, zkouška provedena dle AgBB / ISO 16000.



www.pro-clima.cz

... a izolace je
perfektní



CONTEGA[®] SOLIDO IQ-D

Inteligentní, celoplošně lepicí páska pro napojení oken, vhodná do interiéru a exteriéru, s doplňkovou lepicí zónou



Technické údaje

	Látka
Materiál	Nosná textilie z PP, speciální membrána z kopolymeru PE
Lepidlo	Modifikované voděodolné SOLID lepidlo
Separací vrstva	Jednotná, respektive na dva pruhy rozdělená silikonovaná PE-folie
Vlastnost	Hodnota
Barva	Bílá, zelený potisk
Sd-hodnota	0,4 - > 25 m
Vystavení povětrnostním podmínkám	3 měsíce
Vodní sloupec	> 2.500 m ; > 8' 2"
Možnost omítnutí	ano
Teplota zpracování	od -10 °C ; 14 °F
Tepelná stabilita	Dlouhodobě od -40 °C do 90 °C
Skladování	Skladovat v chladu a suchu

Druhy balení

Číslo výrobku	GTIN	Délka	Šířka	Jednotek v balení
16821	4026639168214	30 m	80 mm	8
16825	4026639168252	30 m	100 mm	8
1AR02293	4026639222930	30 m	150 mm	8

Pokyny pro aplikaci



1

Nalepte na stranu okenního rámu

Umístěte na stranu okenního rámu tak, aby páska lícovala s hranou a přilepte. Pásky přilepte na vnitřní a venkovní straně okna. POZOR: při lepení na venkovní straně dbejte na přesah tak, aby byl směrem odvádějící vodu!



2

Vytvarujte roh

Aby bylo možné později jednoduše a bezpečně přilepit pásku na ostění, vytvořte rohové sklady tak, jak je vyobrazeno a pásku CONTEGA SOLIDO IQ-D přilepte kolem dokola. Délka přelepu musí odpovídat zhruba 1,5 násobku šířky spáry, aby se zamezilo zbytečným záhybům.



3

Odstrihněte a přilepte

Pásku na konci odstrihněte s přesahem zhruba 5 cm. konce na okenním rámu přelepte.



4

Nalepte na ostění a přítlače

Odstraňte proužek separační fólie a pásku přilepte kolem dokola.



5

Pevně přítlače

Pásku kolem dokola pevně přítlače pomocí pro clima PRESSFIX.



6

Hotovo

Hotové neprodyšné napojení odolávající přivalovému dešti. Pásku lze nyní omítnout.

Další informace ohledně aplikace jsou uvedeny v dokumentaci pro plánování. (Vezměte prosím také na vědomí doporučení aktuálně platné verze aplikační matice pro clima.)

Technická podpora:


Tel: +420 800 888 959

E-mail: info@ciur.cz

 **CIUR**
příroda. technologie. odpovědnost.

CIUR a.s.
Pražská 1012
250 01 Brandýs nad Labem
Tel: +420 326 901 411
E-mail: info@ciur.cz

www.pro-clima.cz


pro clima[®]

Uvedené údaje se vztahují k aktuálnímu stavu výzkumu a praktickým zkušenostem. Vyhraujeme si právo změny doporučených konstrukcí a zpracování, jakož i dalšího vývoje a s nimi spojenou změnu kvality jednotlivých výrobků. Rádi Vás budeme informovat o aktuálním stavu technických znalostí k okamžiku aplikace.