



# CONTEGA<sup>®</sup> SOLIDO IQ

## Inteligentní, celoplošně lepicí páska pro napojení oken, vhodná do interiéru a exteriéru

Pro neprodyšné napojení oken a dveří na parobrzdnu a neprodyšnou vnitřní izolační vrstvu. Díky inteligentní funkční membráně s vlhkostně proměnlivým difúzním odporem je CONTEGA SOLIDO IQ vhodná též pro použití do exteriéru na větrotěsná napojení odolná proti přivalovému dešti.

### Výhody

- ✓ Bezpečná aplikace: stejná páska do interiéru i exteriéru díky inteligentní funkční membráně.
- ✓ Šetří čas: spára je okamžitě vzduchotěsná, izoluje proti přivalovému dešti a je zatížitelná.
- ✓ Bezpečné napojení: voděodolné SOLID lepidlo drží extrémně dobře i na minerálních podkladech.
- ✓ Extra tenká: lehké skládání v rozích.
- ✓ Použití na stavbách v souladu s normou: pro neprodyšné napojení dle DIN 4108-7, SIA 180 a OENORM B 8110-2.
- ✓ Textilní strana omíratelná: definovaný přechod mezi napojením okna a omítkou.
- ✓ Nejlepší výsledky v testu škodlivin, zkouška provedena dle AgBB / ISO 16000.



[www.pro-clima.cz](http://www.pro-clima.cz)

... a izolace je  
perfektní



Inteligentní, celoplošně lepicí páska pro napojení oken, vhodná do interiéru a exteriéru



## Pokyny pro aplikaci

### Situace 1:

#### Aplikace před montáží okna



1

#### Nalepte na stranu okenního rámu

Odstraňte úzký proužek separační fólie, umístěte pásku na stranu okenního rámu tak, aby páska lícovala s hranou a přilepte. Pásky přilepte na vnitřní a venkovní straně okna. POZOR: při lepení na venkovní straně dbejte na přesah tak, aby byl směrem odvádějícím vodu!



2

#### Nalepte na ostění a přitlačte

Odstraňte proužek separační fólie a pásku přilepte kolem dokola.

### Situace 2:

#### Aplikace po montáži okna



1

#### Odměřte délku pásky

Ke každé délce strany okenního rámu připočítejte cca 6-8 cm a pásku CONTEGA SOLIDO IQ v této délce uštíhňte.



2

#### Nalepte na ostění

Odstraňte postupně druhý (široký) proužek separační fólie. S lepením na ostění začněte v rozích. Přesahující část pásky přilepte na sousedící ostění. Pásku nalepte až do dalšího rohu. Přesahující část pásky přilepte na sousedící ostění.

### Další situace:



#### Napojení pásoviny na zděnou stěnu

Parobrzdu dotáhněte až k rohu. Vytvořte dilatační záhyb tak, aby absorboval pohyb stavebních dílů. Z pásky CONTEGA SOLIDO IQ odstraňte proužky separační fólie. Pásku umístěte středem do místa spoje a postupně přilepte. Pevně přitlačte pomocí pro clima PRESSFIX.



#### Hranaté prostupy zdí/betonem

Odstraňte úzký proužek separační fólie a pásku přilepte na první stranu trámu. Odstraňte široký pásek separační fólie a pásku přilepte na stěnu. V rozích trámu nařízněte tak, aby bylo možné nalepit pásku na sousední stranu trámu. Stejným způsobem napojte neprodyšně i ostatní strany.

## Technické údaje

Látka	
Materiál	Nosná textilie z PP, speciální membrána z kopolymeru PE
Lepidlo	Modifikované voděodolné SOLID lepidlo
Separací vrstva	Jednotná, respektive na dva pruhy rozdělená silikonovaná PE-folie
Vlastnost	
Hodnota	
Barva	Bílá, zelený potisk
Sd-hodnota	0,4 - > 25 m
Vystavení povětrnostním podmínkám	3 měsíce
Vodní sloupec	> 2.500 m ; > 8' 2"
Možnost omítnutí	ano
Teplota zpracování	od -10 °C ; 14 °F
Tepelná stabilita	Dlouhodobě od -40 °C do 90 °C
Skladování	Skladovat v chladu a suchu

## Druhy balení

Číslo výrobku	GTIN	Délka	Šířka	Jednotek v balení
16811	4026639168115	30 m	80 mm	8
16815	4026639168153	30 m	100 mm	8
16817	4026639168177	30 m	150 mm	4
16819	4026639168191	30 m	200 mm	4

Další informace ohledně aplikace jsou uvedeny v dokumentaci pro plánování. (Vezměte prosím také na vědomí doporučení aktuálně platné verze aplikační matice pro clima.)

### Technická podpora:

Tel: +420 800 888 959

E-mail: [info@ciur.cz](mailto:info@ciur.cz)

**CIUR**  
příroda. technologie. odpovědnost

CIUR a.s.  
Pražská 1012  
250 01 Brandýs nad Labem  
Tel: +420 326 901 411  
E-mail: [info@ciur.cz](mailto:info@ciur.cz)

[www.pro-clima.cz](http://www.pro-clima.cz)

