



produkt by pro clima
MDLL baufkologische Produkte GmbH
e-8723 Schwetzingen, Germany



pro clima

EXTOSEAL[®] MAGOV

Vysoce flexibilní vzduchotěsnicí lepicí páska

Vysoce elastická lepicí páska pro vzduchotěsné těsnění, např. v oblasti opláštění nebo prostupů jako jsou potrubí, instalační díly apod.

- ✓ Ideální pro utěsnění prostupů v důsledku mimořádně silné pryžové vrstvy a elastické nosné fólie
- ✓ Chrání i při větším zatížení
- ✓ Chrání konstrukční prvky proti průniku vody: vodotěsná a odolná proti vzlínající vlhkosti
- ✓ Vytváří bezpečný spoj: butyl kaučuk proniká hluboko do podkladu
- ✓ Napojení na minerální podklady



www.pro-clima.cz

... a izolace je
perfektní



pro clima **EXTOSEAL**® **MAGOV**

Vysoce flexibilní vzduchotěsnící lepicí páska



Technické údaje:

Vlastnost	Zkušební norma	Hodnota
Tkanina		Elastická PE folie
Materiál		Butyl kaučuk
SeparáčnÍ vrstva		Silikonovaná PE folie
Barva		Butyl kaučuk: šedá, folie: modrá
Hmotnost na jednotku plochy	DIN EN 1849-2	Přibližně 3.7 kg/m ²
Tloušťka	DIN EN 1849-2	Přibližně 2.0 mm
Tepelná stabilita		Dlouhodobě od -20 °C do +80 °C
Teplota zpracování		od +5 °C do 35 °C
Skladovatelnost		Skladovat v chladu a suchu

Druhy balení:

Číslo výrobku	EAN	Délka	Šířka	Ks v jednotce	Ks na paletě	Váha balení
14343	4026639143433	10 m	6 cm	5	60	11.5 kg
14344	4026639143440	10 m	10 cm	3	60	11.5 kg

Odměření pásky



Rozviňte pásku na požadovanou délku a uřízněte na míru.

Odstranění první pásky



Přeložte pásku ve středu a sejměte první ochranný papír.

Lepení na potrubí



Umístěte pásku na trubku a postupně přilepujte.

Lepení na plochu



Sejměte kompletně druhý ochranný papír. Postupně přitlačujte pásku a přilepujte dokola k povrchu.

Přítisknutí



Poté přitiskněte lepení pevně všude okolo. Ujistěte se, že je dostatečný protitlak. Zvláště účinné je použití přitlačné pomůcky pro clima PRESSFIX, která také chrání Vaše ruce.

Venkovní aplikace



EXTOSEAL MAGOV také poskytuje bezpečné spojení prostupů v exteriéru.

Další informace o aplikaci jsou uvedeny v plánovací dokumentaci pro clima.

V případě dotazů kontaktujte technické oddělení pro clima Česká republika:

☎ +420 326 901 411

☎ +420 326 901 456

info@ciur.cz

CIUR a.s.

Pražská 1012
250 02 Brandýs nad Labem
Česká republika

☎ +420 326 901 411

☎ +420 326 901 456

info@ciur.cz

www.pro-clima.cz



Uvedené informace jsou založeny na praktických zkušenostech a současném stavu znalostí. Vyhrazujeme si právo provést změny uvedených doporučení nebo provést úpravy v důsledku technického vývoje a souvisejících zlepšení kvality našich výrobků. Rádi Vás budeme informovat o současném technickém stavu používání našich výrobků.