



NEW

pro clima

TESCON INCAV<

Samolepící 3D vnitřní roh – vytvarovaný

Samolepící 3D vnitřní roh vyrobený z TESCOCON lepicí pásky pro vnitřní a vnější těsnění. Napojuje parobrzdné a vzduchotěsné membrány, sousední stavební prvky vyrobené z hoblovaného dřeva, plasty a kovy jako okna, dveře, trámy, nosníky atd.

- ✓ Bezpečné utěsnění pomocí 3D vnějšího rohu
- ✓ Trvale těsný spoj vnější a vnitřní na základě vodotěsného pevného lepidla
- ✓ Pomocí řezacího nože lze flexibilně přizpůsobit dle potřeby, např. menší délku pásky
- ✓ Lze sklopit kolem rohů: lepená plocha může být lemována z vnitřku nebo vnějšku
- ✓ Měkká, pružná fleecová podložka: ideální pro nepomačkané spoje



www.pro-clima.cz

... a izolace
je perfektní



pro clima®

pro clima TESCON INCAV

Samolepící 3D vnitřní roh – vytvarovaný



Technické údaje:

Vlastnost	Hodnota
Tkanina	Speciální textilie
Lepidlo	Vodotěsné pevné lepidlo
SeparáčnÍ vrstva	Silikonovaná PE folie
Barva	Tmavě modrá
Délka proužku	6 cm
Tloušťka	0.5 mm
Vystavení povětrnostním podmínkám	3 měsíce
Tepelná stabilita	Dlouhodobě od -40 °C do +90 °C
Teplota zpracování	od -10 °C
Skladovatelnost	Skladovat v chladu a suchu

Druhy balení:

Číslo výrobku	EAN	Délka	Šířka	Ks v jednotce	Váha balení
14758	4026639147585	6 cm	6 cm	4	0.05
14759	4026639147592	6 cm	6 cm	20	0.10

Měření



1 Pro zjištění požadované délky TESCON INCAV zatlačte co nejvíce pravítko do drážky.

Uříznutí požadované délky



2 Položte TESCON INCAV na řeznou plochu, přiložte pravítko na své straně, vyrovnajte s okraji krycího papíru a uřízněte roh.

Sejmutí krycího papíru



3 Srovnejte TESCON INCAV a odstraňte proužky krycího papíru na dvou kratších stranách.

Nalepení do drážky



4 Vtlačte strany pásky s krycím papírem do rohu a pomocí dvou krátkých stran přilepte do drážky střešního okna.

Dolepení detailu



5 Postupně odstraňte ochranný papír ze zbytku pásky a přilepte TESCON INCAV do rohu.

Přitisknutí



6 Pro zajištění lepicí pásky pevně přitiskněte. To je velmi snadné pomocí přitlačné pomůcky pro clima PRESSFIX.

Zpevnění



7 Pro zvláště dobrou ochranu před úniky může být TESCON INCAV zpevněn a složen znovu.

Změna stran



8 Pro další oblasti použití lze snadno TESCON INCAV obrátit. Povrch s lepidlem se tedy v tomto případě změní z vnější strany na vnitřní.

Další informace o aplikaci jsou uvedeny v plánovací dokumentaci pro clima.

V případě dotazů kontaktujte technické oddělení pro clima Česká republika:

+ 420 326 901 411
+ 420 326 901 456
info@ciur.cz

CIUR a.s.

Pražská 1012
250 01 Brandýs nad Labem
Česká republika

+ 420 326 901 411
+ 420 326 901 456
info@ciur.cz

www.pro-clima.cz

