



**NEW**

pro clima

# WYFLEXA

Roztíratelný tmel

Napojovací, roztíratelný tmel pro utěsnění obtížně přístupných míst, prostupů a spojů u nových konstrukcí, renovací interiéru i exteriéru. WYFLEXA se lepí na veškeré běžné stavební materiály, veškeré fólie pro clima a membrány z PP, PE, PA, hliníku a papíru.

- ✓ Lze lepit na všechny běžné stavební povrchy, navlhčí celý povrch a pronikne do hloubky
- ✓ Poskytuje trvalé a pružné utěsnění: vzduchotěsné, větruodolné a vodotěsné
- ✓ Snadno se nanáší pomocí standardních štětců
- ✓ Rychleschnoucí
- ✓ Neobsahuje změkčovadla nebo rozpouštědla
- ✓ Vlhkostně proměnlivá Sd-hodnota/g-hodnota



[www.pro-clima.cz](http://www.pro-clima.cz)

... a izolace je  
perfektní



pro clima®



### Technické údaje:

Vlastnost	Zkušební norma	Hodnota
Tkanina		PET fleece
Materiál		kyselina krylová disperze kopolymeru
Barva		zelená
Plošná hmotnost		přibližně 750g/m <sup>2</sup> (suchý)
Sd hodnota/g hodnota	DIN EN ISO 12572	0,08 - 2 m / 0,4 - 10 MNs/g
Vystavení povětrnostním podmínkám		3 měsíce
Odolnost proti vlhkosti		ano
Vodní sloupec		>2.000 mm
Teplota zpracování		od 0 C do +50 C
Teplotná stabilita		od -20 C do +100 C
Vydatnost		přibližně 890 ml/m <sup>2</sup> fleece
Doba schnutí		přibližně 2,5 - 3,5 hodin (při 20 C)
Skladování		od -10 C, skladovat v chladu a suchu

### Druhy balení:

Číslo výrobku	EAN	Druh balení	Obsah	Součástí	Plocha	Ks v jednotce	Balení na paletě
14833	4026639148339	kartuš	310 ml	fleece, štětec	ca. 0.35 m <sup>2</sup>	1	-
14832	4026639148322	kartuš	310 ml	-	ca. 7.00 m <sup>2</sup>	20	big pack 60
14830	4026639148308	kyblík	2 l	fleece, štětec	ca. 2.25 m <sup>2</sup>	1	75
14857	4026639148575	kyblík	3 l	-	ca. 6.75 m <sup>2</sup>	2	big pack 28
14957	4026639149572	kyblík	15 cm x 25 m	-	7.50 m <sup>2</sup>	2	big pack -

#### 1 Uříznutí tkaniny



Uřízněte tkaninu na požadovanou délku. Rozvrhněte plochu, která má být ztmelována. Pokud jsou plochy rozděleny nutno použít několik kusů tkaniny.

#### 2 Natírání plochy



Natřete povrch tmelem. Ujistěte se, že pokrývá dostatečně velkou plochu, aby mohla být tkanina přiložena po celém povrchu.

#### 3 Přiložení tkaniny



Přiložte tkaninu na celou plochu natřenou tmelem. V případě potřeby natřete kraje tkaniny větším množstvím tmelem. U větších ploch přiložte jednotlivé kusy tkaniny tak, že se budou překrývat. Přesahy přelepte tmelem.

#### 4 Přetření tkaniny



Zcela přetřete tkaninu tmelem. Pomocí štětky se ujistěte, že tmel je zapracován přímo do spodní vrstvy. Tkanina nesmí vytvářet jakékoliv dutiny v rohových oblastech.

#### 5 Nechat zaschnout



Spoj je utěsněn. Zaschne přibližně po 2,5 až 3,5 hodinách. (při 20 C a 60% relativní vlhkosti).

#### 6 Hůře přístupná místa a malé plochy



Pro hůře přístupná místa aplikujte tmel pomocí kartuše, která je vhodná také pro malé plochy nebo malé části.

Další informace o aplikaci jsou uvedeny v plánovací dokumentaci pro clima.

V případě dotazů kontaktujte technické oddělení pro clima Česká republika:

+420 326 901 411

+420 326 901 456

info@ciur.cz

CIUR a.s.

Pražská 1012  
250 01 Brandýs nad Labem  
Česká republika

+420 326 901 411

+420 326 901 456

info@ciur.cz

www.pro-clima.cz

