



Prohlášení o vlastnostech

DoP-č.: 4026639140845-005219

① **DASAPLANO 0,50 connect**

② 14084

(číslo šarže viz. potisk na membráně)

Vzduchotěsná membrána pro střešní rekonstrukce

④ MOLL bauökologische Produkte GmbH
Rheintalstraße 35 - 43
68723 Schwetzingen

Systému 3

Uvedený subjekt "Gesellschaft für Materialforschung und Prüfungsanstalt für Bauwesen mbH" – NB 0800 - provedl počáteční zkoušky vlastností materiálu podle systému 3.

⑨ Prohlášení v souladu s EN 13984 - Typ A

Vlastnost	Norma	Hodnota
Délka ¹		50 m
Šířka ²		1,5 m
Plošná hmotnost	EN 1849-2:2001	115 ±5 g/m ²
Tloušťka	EN 1849-2:2001	0,40 ±0,05 mm
sd-hodnota	EN 1931:2001	0,50 ±0,10 m
Chování při požáru	EN 13501-1:2010	E
Odolnost proti vodě	EN 1928:2000	W1
Pevnost v tahu podélná/příčná	EN 12311-1:1999	225 N/5 cm / 150 N/5 cm
Průtah podélný/příčný	EN 12311-1:1999	100 % / 100 %
Odolnost proti roztržení podélná/příčná	EN 12310-1:1999	120 N / 130 N
Stálost proti stárnutí	EN 1296:2001 / EN 1931:2001	vyhovuje

Rozměrové tolerance: ¹: +0.5 m; ²: +0.005 m

Vlastnosti výrobku u čísel 1 a 2 odpovídají provedení deklarovaného podle čísla 9. Podle čísla 4 je zodpovědný za vydávání tohoto Prohlášení o vlastnostech výhradně výrobce. Jméno a podpis výrobce.

Lothar Moll, Generální ředitel

Michael Förster, technický manager
Schwetzingen, 20.06.2014