



# Prohlášení o vlastnostech

DoP-č.: 4026639011114-005209

① **DB+**

② 10084

(číslo šarže viz. potisk na membráně)

Parobrzdná a vzduchotěsná membrána

④ MOLL bauökologische Produkte GmbH  
Rheintalstraße 35 - 43  
68723 Schwetzingen

Systému 3

Uvedený subjekt "Gesellschaft für Materialforschung und Prüfungsanstalt für Bauwesen mbH" – NB 0800 - a „MPA Dresden GmbH“ – NB 0767 - provedl počáteční zkoušky vlastností materiálu podle systému 3.

## ⑨ Prohlášení v souladu s EN 13984 - Typ B

Vlastnost	Norma	Hodnota
Délka <sup>1</sup>		50 m
Šířka <sup>2</sup>		1,05 m
Plošná hmotnost	EN 1849-2:2001	185 ±5 g/m <sup>2</sup>
Tloušťka	EN 1849-2:2001	0,23 ±0,05 mm
sd-hodnota	EN 1931 :2001	2,30 ±0,25 m
Chování při požáru	EN 13501-1:2010	E
Pevnost v tahu podélná/příčná	EN 13859-1:2005	550 N/5 cm / 420 N/5 cm
Průtah podélný/příčný	EN 13859-1:2005	5 % / 5 %
Odolnost proti roztržení podélná/příčná	EN 13859-1:2005	70 N / 70 N
Stálost proti stárnutí	EN 1296 :2001 / EN 1931:2001	vyhovuje

Rozměrové tolerance: <sup>1</sup>: +0.5 m; <sup>2</sup>: +0.005 m

Vlastnosti výrobku u čísel 1 a 2 odpovídají provedení deklarovaného podle čísla 9. Podle čísla 4 je zodpovědný za vydávání tohoto Prohlášení o vlastnostech výhradně výrobce. Jméno a podpis výrobce.

Lothar Moll, Generální ředitel

Michael Förster, technický manager  
Schwetzingen, 20.06.2014