



Prohlášení o vlastnostech

DoP-č.: 4026639150424-005249

① SOLITEX FRONTA QUATTRO connect

② 15042

(číslo šarže viz. potisk na membráně)

Difúzní kontaktní fólie na stěny

④ MOLL bauökologische Produkte GmbH
Rheintalstraße 35 - 43
68723 Schwetzingen

Systému 3

Uvedený subjekt "Gesellschaft für Materialforschung und Prüfungsanstalt für Bauwesen mbH" – NB 0800 - provedl počáteční zkoušky vlastností materiálu podle systému 3.

⑨ Prohlášení v souladu s EN 13859-2

| Vlastnost | Norma | Hodnota |
|---|------------------------------|---|
| Délka ¹ | | 50 m |
| Šířka ² | | 1,5 m |
| Plošná hmotnost | EN 1849-2:2001 | 180 ±5 g/m ² |
| Tloušťka | EN 1849-2:2001 | 0,60 ±0,10 mm |
| sd-hodnota | EN ISO 12572:2001 | 0,05 ±0,02 m |
| Chování při požáru | EN 13501-1:2010 | E |
| Odolnost proti vodě před-/po použití* | EN 1928:2000 | W1 / W1 |
| Pevnost v tahu podélná/příčná | EN 12311-1:1999 | 290 ±20 N/5 cm / 220 ±20 N/5 cm |
| Pevnost v tahu podélná/příčná po použití* | EN 12311-1:1999 | 215 ±20 N/5 cm / 150 ±20 N/5 cm |
| Průtah podélný/příčný | EN 12311-1:1999 | 50 ±20 % / 70 ±20 % |
| Průtah podélný/příčný po použití* | EN 12311-1:1999 | 35 ±20 % / 45 ±20 % |
| Odolnost proti roztržení podélná/příčná | EN 12310-1:1999 | 250 ±30 N / 240 ±30 N |
| *) Stálost proti stárnutí | EN 1297 :2004 / EN 1296:2001 | vyhovuje (pro stěny s otevřenými spoji) |
| Ohebnost při nízkých teplotách | EN 1109:1999 | -40 °C |

Rozměrové tolerance: ¹: +0.5 m; ²: +0.005 m

Vlastnosti výrobku u čísel 1 a 2 odpovídají provedení deklarovaného podle čísla 9. Podle čísla 4 je zodpovědný za vydávání tohoto Prohlášení o vlastnostech výhradně výrobce. Jméno a podpis výrobce.

Lothar Moll, Generální ředitel

Michael Förster, technický manager
Schwetzingen, 20.06.2014