



Prohlášení o vlastnostech

DoP-č.: 4026639215130-060580

① SOLITEX ADHERO

② 1AR01513

(číslo šarže viz. potisk na membráně)

Difúzní kontaktní fólie

④ MOLL bauökologische Produkte GmbH
Rheintalstraße 35 - 43
68723 Schwetzingen
Germany

Systemu 3

⑨ Prohlášení v souladu s EN 13859-1

Vlastnost	Norma	Hodnota
Délka ¹	EN 1848-2	30 m
Šířka ²	EN 1848-2	1,5 m
Plošná hmotnost	EN 1849-2	240 ±5 g/m ²
Tloušťka	EN 1849-2	0,70 ±0,05 mm
sd hodnota	EN ISO 12572	0,40 ±0,08 m
Chování při požáru	EN 13501-1	E
Odolnost proti vodě před-/po použití*	EN 1928	W1 / W1
Maximální pevnost v tahu podélná/příčná	EN 13859-1 (A) / -2 (A)	250 ±30 N/5 cm / 200 ±30 N/5 cm
Maximální pevnost v tahu podélná/příčná po použití*	EN 13859-1 (A) / -2 (A)	190 ±20 N/5 cm / 160 ±20 N/5 cm
Průtah podélný/příčný	EN 13859-1 (A) / -2 (A)	70 ±20 % / 70 ±20 %
Průtah podélný/příčný po použití*	EN 13859-1 (A) / -2 (A)	40 ±20 % / 50 ±20 %
Odolnost proti roztržení podélná/příčná	EN 13859-1 (B) / -2 (B)	170 ±30 N / 220 ±30 N
*) Stálost proti stárnutí při 100 °C	EN 1297 / EN	vyhovuje
Ohebnost při nízkých teplotách	EN 1109	-40 °C

Rozměrové tolerance: ¹: +0,5 m; ²: +0,005 m

Vlastnosti výrobku u čísel 1 a 2 odpovídají provedení deklarovaného podle čísla 9. Podle čísla 4 je zodpovědný za vydávání tohoto Prohlášení o vlastnostech výhradně výrobce. Jméno a podpis výrobce.

Lothar Moll, Generální ředitel

Michael Förster, technický manager
Schwetzingen, 24.06.2020